

ゴム質発泡体
フジエラスチックフィラー

ELASTIC FILLER

コンクリート構造物用目地板



藤本産業株式会社

〒761-8052 高松市松並町564
TEL.(087)867-2034(代)
FAX.(087)867-2035

■取扱店

ゴム質発泡体

フジエラスチックフィルター

ELASTIC FILLER

コンクリート構造物用目地板

特 長

- ①高い復元率（90%以上）と高度の弾力性を持っています。
- ②はみ出しが僅少です。
- ③独立気泡体のため吸水性透水性がほとんどなく、止水の役目を果たします。
- ④軽量、加工性が良好です。

用 途

- ①飛行場、コンクリート道路等耐振動性を必要とするコンクリート構造物の目地。
- ②浄水池、用水路、プール等の止水をかねる目地。

仕 様

- ①厚さ(mm) 10~1000各サイズ
- ②幅×長(mm) 1000×1000
厚さは張り合わせ作成することがあります。

使用、保存上の注意

長期間保存される場合にはゴムの性質上、紫外線、オゾン等によって老化現象を生じることがあります。直射日光を避けて保存して下さい。老化現象を減ずるために、使用に際しては開口部は加熱または冷工等のシール材でシールする事をおすすめします。
(耐候性にすぐれた製品もあります)



技 術 資 料

	TYPE—I	TYPE—II	TYPE—III
見掛け比重 g/cm ³	0.32	0.26	0.16
復元率 %	96	95	94
50%圧縮荷重 kg/cm ²	7.6	2.7	1.7
はみ出し mm	3	3	3
引張強さ kg/cm ²	23	18	10
伸 び %	150	150	200
取り扱いに対する抵抗	変形、破損なし	変形、破損なし	変形、破損なし
硬 さ	55	40	30
吸 水 率 %	0.4	0.2	0.2

※試験方法：JIS K 6301 加硫ゴム物理試験方法に準拠。

※測定値は代表的数値であり、製造ロットに依り多少の差はあります。